

Dotée d'une interface intelligente pour le choix des matrices et de fonctionnalités synergique la WORKSTATION GYSPRESS 10T PP CONTROL est la station de rivetage du futur. Le système Push-Pull permet la pose de tous les types de rivets spécifiques constructeur (rivets auto-poinçonneurs, rivets Flow-Form, rivets pleins...). La régulation de l'effort de rivetage garantit une pose parfaitement conforme des rivets. Les fonctions de traçabilité répondent aux demandes des constructeurs les plus exigeants.

ERGONOMIQUE ET PERFORMANT

- Effort maximum de **10 tonnes**, facilement réglable et avec une grande précision (+ / - 3,3 %).
- Changement **rapide et facile des bras** sur la riveteuse.
- **2 boutons de commande** : 1 bouton pour le rivetage, et 1 bouton pour l'ouverture de la riveteuse ou l'extraction des poinçons.
- Bras en C **orientable à 360°** autour de l'axe de la riveteuse.
- Plusieurs bras pour permettre les accès sur les véhicules dans **toutes les situations**.
- Excellente prise en main grâce à sa **poignée ergonomique** et sa **gâchette** mono doigt.

■ Système Push Pull :

Cette innovation facilite l'extraction des poinçons après le perçage des tôles, grâce au système de dévêttissage.



RIVETAGE INTELLIGENT

- **Mode SYNERGIQUE** : l'interface du produit guide l'utilisateur sur les matrices à utiliser, et les efforts à utiliser, en fonction du type de rivet à poser.
- **Traçabilité** : possibilité d'enregistrer les opérations de rivetage pour conservation de traçabilité.
- Restitution sur PC des rapports enregistrés.

RÉGULATION DE L'EFFORT DE POSE

- Un capteur de pression hydraulique intégré à la riveteuse permet de contrôler que les efforts de pose demandés sont effectivement atteints.

MULTI-MARQUES

- Conçu pour la réparation de nombreuses marques de véhicules (VW Group, Mercedes-Benz, BMW, Tesla, Ferrari, Ford, General Motors)

ROBUSTE ET MOBILE

- Chariot renforcé et maniable avec rangement
- Élargisseur sur les roues avant pour une meilleure stabilité.
- Support 3 bras intégré.

■ Inclus



■ Options



	HR110	HR210	HR310	Temps de cycle	AIR BAR				
4 kg 46 x 15 x 10 cm	3 kg	5.4 kg	12 kg	4 sec	normal 6.5 maxi 10	74 x 116 x 50 cm	73 x 39 x 90 cm	54 kg	