

La torche de soudage MIG/MAG 150A refroidie par air répond parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers en garantissant un soudage constant et infaillible. Le revêtement antidérapant et la rotule de la poignée vous apportent un confort de travail exceptionnel.

Buse filetée pour un maintien ferme et une meilleure dispersion de la chaleur.



Base en nylon avec isolation du col de cygne.

Câble flexible à rotule pour réduire la torsion du poignet.

Poignée ergonomique pour une excellente prise en main.



Livrée en boîte couleur
(380 x 310 x 75 mm)

HAUTES PERFORMANCES

- Torche fiable et robuste pour un soudage parfait sur tous les aciers.
- Haute résistance aux chocs mécaniques et aux températures élevées.
- Dévidage du fil régulier et sans à coups.
- Compatibilité parfaite avec les équipements GYS.
- Connecteur universel européen (Euro).

CARACTÉRISTIQUES

Facteur de marche	180 A à 60%
Refroidissement	air
Diamètre du fil compatible	0.6-1.0 mm
Équipement d'origine	tube contact buse Ø 0.8 mm - M6 Ø 12 mm
Applications	Tôles fines, réparation automobile
Faisceau	longueur section 3 m 16 mm²



MB15

Coffret consommables en option
041226

CONSOMMABLES (OPTIONS)

						
Gaine interne Ø 0.6/0.8 mm 3 m	Support tube contact (x5)	Ressort (x10)	Tube contact (x10)			Buse (x3)
			Ø 0.6 mm	Ø 0.8 mm	Ø 1.0 mm	
041592	042902	042988	041905	041912	041929	041875