

HOFMANN® 

geodyna® 7340P



ÉQUILIBREUSE DE ROUES VL/VUL

ENGINEERING UNLEASHED™

ÉQUILIBREUSE DE ROUES VL AVEC ÉCRAN GEOTOUCH™

L'équilibreuse de roues geodyna® 7340P associe une interface intuitive à des fonctionnalités qui améliorent l'efficacité, permettant aux ateliers à fort volume d'accomplir plus de tâches en moins de temps. Limiter les perturbations du flux de travail tout en optimisant la productivité peut constituer un défi pour les ateliers de pneus qui gèrent des charges de travail importantes : cette équilibreuse est apte à relever ce défi. Dotée d'un casier à masses intégré et d'un écran tactile ergonomique à interface intuitive, elle offre des opérations rationalisées pour une facilité d'utilisation accrue.



EASYWEIGHT™

Rationalisant le positionnement des masses, ce système axé sur la précision élimine les approximations. Il utilise un laser pour indiquer avec exactitude l'emplacement de des masses à apposer, garantissant un équilibrage méticuleux et des résultats précis. Non disponible pour les versions 7340S.



POWER CLAMP™

Utilisant une technologie électromécanique innovante, cette équilibreuse intègre un dispositif de serrage qui fixe la roue sur l'arbre avec une force constante et fiable. Cela garantit une précision exceptionnelle et des résultats reproductibles à chaque fois. Non disponible pour les versions 7340S et 7340L.



SMARTSONAR™

Ce système intelligent utilise des capteurs sonar pour détecter automatiquement la largeur de la jante, éliminant ainsi le besoin de saisir manuellement les paramètres et réduisant ainsi la possibilité d'erreurs. En rationalisant le processus, il améliore l'efficacité et la précision.

LE NEC PLUS ULTRA EN MATIÈRE DE PRODUCTIVITÉ ET DE PERFORMANCE




Grâce à un logiciel unique capable d'accueillir deux configurations utilisateur, les techniciens peuvent alterner en toute transparence entre l'équilibrage de roues différentes. Une suite de fonctions améliorant la productivité, telles que smartSonar™, easyWeight™, easyALU™ et Power Clamp™, permet aux utilisateurs de naviguer dans le processus d'équilibrage des roues avec une vitesse accrue et une précision inébranlable.

L'équilibreuse de roues geodyna® 7340P est un investissement précieux pour les ateliers à la recherche de résultats d'équilibrage de qualité supérieure permettant d'augmenter à la fois la productivité et le chiffre d'affaires.



SAISIE SEMI-AUTOMATIQUE DES DONNÉES

Équipé d'un bras de jauge intuitif, ce système facilite la saisie des données grâce à la technologie de mesure de jante assistée easyALU™. Les techniciens n'ont qu'à toucher la jante avec le bras de jauge pour que le système saisisse automatiquement les dimensions de la jante et sélectionne le mode d'équilibrage approprié.



MODE MASSE DIVISÉE

Cette fonctionnalité garantit un équilibrage précis et une dissimulation discrète des masses derrière les bâtons, préservant ainsi l'esthétique et l'aspect visuel de la roue.



ARRÊT EN POSITION

Par une simple pression sur l'écran, les utilisateurs peuvent demander au système de faire tourner automatiquement la roue dans la position précise pour l'application des masses. Cette fonctionnalité pratique rationalise le processus et améliore l'efficacité opérationnelle.

7340L

Version avec manivelle
à serrage rapide au lieu
d'un serrage électrique
Power Clamp™



ÉCRAN GEOTOUCH™

Moniteur parfaitement intégré au casier à masses
afin d'améliorer l'ergonomie et d'offrir une expérience
pratique et unique dans l'équilibrage des roues.



UTILISATEURS MULTIPLES

Deux utilisateurs peuvent faire fonctionner
l'équilibreuse simultanément et rappeler rapidement
les dimensions de leurs jantes respectives.



QUICKBAL™

Conçue pour des performances optimales, cette
fonctionnalité ajuste intelligemment le nombre de
rotations en fonction des spécifications de chaque
roue. Opérant à vitesse maximale, elle réduit
considérablement la durée du cycle de mesure,
offrant des résultats rapides et efficaces.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Plage de diamètres de jante semi-automatique	8" - 25" 20 - 63,5 cm
Plage de largeurs semi-automatique	3" - 15" 7,6 - 38 cm
Plage de diamètres de jante manuelle	8" - 32" 20 - 81,2 cm
Plage de largeurs de jante manuelle	1" - 20" 2,5 - 50,8 cm
Diamètre maximal de la roue	42" 106,6 cm
Poids maximal de la roue	154 lb 70 kg
Alimentation électrique	230V/ 1ph/ 50-60Hz
Dimensions H x l x L	72"x 5"x54" 183x88x138cm

ACCESSOIRES STANDARD

- Bride intégrée avec manivelle à serrage rapide, verrouillage mécanique de l'arbre principal
- Modèles P avec bride conique, dispositif électromécanique Power Clamp™ et verrouillage électromécanique de l'arbre principal
- Bloc d'appui avec protection, 3 cônes (1,7-3,2" | 42-80 mm), (2,8-3,9" | 72-99 mm), (3,8-4,6" | 96-116 mm) dia.
- Pince à masse universelle, outil de retrait de masses adhésives
- 4 piquets de rangement sur le côté gauche de la machine

DIFFÉRENCES ENTRE LES VERSIONS

- 7340p - Toutes les fonctionnalités
- 7340l - Pas de Power Clamp™, pas d'arrêt en position
- 7340s - Pas de serrage électrique Power Clamp™, pas d'arrêt en position, pas de laser easyWeight™