

AUTOLAVEUSE VAPEUR **CA340 STEAM**

Un nettoyage en profondeur
des sols, avec une
hygiène renforcée



NILFISK

Un nettoyage performant et une hygiène renforcée. Idéale pour les zones encombrées ou exigües

Fruit d'une conception avancée, cette autolaveuse polyvalente nettoie en profondeur tous les types de sols avec efficacité et rapidité.

Avec sa fonction vapeur, la CA340 STEAM est la seule machine compacte capable de vous offrir un tel niveau de performance et d'hygiène, quelle que soit la surface à traiter.

La vapeur élimine jusqu'à 99,99% des bactéries sans produit chimique.

Le secret de son efficacité réside dans sa pression de brossage dix fois supérieure à celle des machines traditionnelles, et la vitesse de rotation élevée des 2 rouleaux contre-rotatifs. Grâce à un système de transmission par courroie, le niveau sonore de cette autolaveuse s'avère exceptionnellement bas.



- Deux brosses cylindriques de 110 mm avec niveau de pression élevé. Leur fonctionnement contre-rotatif assure un brossage puissant, linéaire et sans effort de l'opérateur.
- Productivité exceptionnelle avec un réservoir de 4 litres et un réservoir de 7 litres en option
- Efficace sur tous les sols, des moquettes aux sols durs, des escalators aux tapis d'entrée
- Sols rapidement secs en quelques minutes, pour utilisation de la zone
- Réservoir accessible et amovible pour faciliter le remplissage, la vidange et le nettoyage
- Conception facilitant le montage, l'utilisation et l'entretien
- Brosses optionnelles pour les sols textiles, les sols durs et les escalators

Nettoyez à la vapeur tous vos sols, pour une hygiène renforcée



Le nettoyage à la vapeur permet d'éliminer > 99,9% des bactéries et de supprimer la saleté plus efficacement qu'avec les méthodes de nettoyage traditionnelles



Large poignée, rangement du câble facile



Pédale pour bloquer/débloquer le stationnement

Caractéristiques techniques

Description	Unité	CA340 STEAM
Référence		FR15MWPRO340STEAM
Tension / Fréquence	V/Hz	230 / 50
Puissance nominale du moteur / du générateur de vapeur	W	moteur 950 + 26 / générateur vapeur 1250
Classe de protection	I à III	I
Largeur de travail	mm	340
Diamètre Brosse(s) / nombre	Ømm / x	110/2
Vitesse de rotation Brosse (s)	tr/min	650
Pression de brossage	g/cm ²	190
Niveau sonore (IEC 60335-2-72)	dB(A)	69
Rendement Théorique / Effectif	m ² /h	1020/350
Capacité réservoir Solution / Récupération	L	4 / 3,4
Dimensions LxIxh (avec / sans timon)	cm	39 x 45 x 111 / 27
Poids A vide / En ordre de marche	kg	31 / 35
Longueur du câble	m	12
Largeur du jet de vapeur	mm	340
Autonomie avec un réservoir de 4 L	m ² /h	340
Autonomie avec un réservoir de 7 L	m ² /h	612,5

Processus de vapeur en instantané dans le générateur soit 0,5 à 0,7 bar

Les accessoires

Une réponse pour chaque type de sol

ACCESSOIRES	REFERENCES	APPLICATIONS
Brosse standard livrées en standard avec la machine par 2	FR1590-0728-0000	Rénovation :Tous types de sols en pierre naturelle, céramique, mosaïque, parquet, sols à reliefs, sols plastiques, etc. Entretien courant :Tous types de sols durs à reliefs ou pas
Brosse douce Lot de 2	FR1590-0731-0000	Rénovation :Parquet, sols à reliefs, sols plastiques, moquettes rases, Flotex, Bolon, tatamis de judo, praticables de gymnastique, revêtements micro alvéolés, etc. Entretien courant :Moquettes rases, marbres, granits, pierres marbrées, etc.
Brosse dure Lot de 2	FR1590-0734-0000	Rénovation / Remise en état des sols durs. Ne pas utiliser sur les moquettes et les parquets
Brosse d'escalator Lot de 2	FR1590-1020-0000	Convient aux escalators et aux trottoirs roulants. ATTENTION à l'humidification du support.
Brosse latérale	FR1590-0723-0000	Pour le traitement des bords de murs et des plinthes.
Chariot	FR1505-4781-0000	Transport de la machine



Brosse standard



Brosse douce



Brosse dure



Brosse d'escalator



Brosse latérale



Chariot

Nilfisk France
26 avenue de la Baltique
CS 10246 91978 Courtaboeuf Cedex
Tél. 01 69 59 87 00 • Fax 01 69 59 87 01

www.nilfisk.fr

NILFISK