

TABLE ELEVATRICE 1500kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

Référence : OH 1500



Libellé article	TABLE ELEVATRICE 1500kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS
Code EAN	3701555300535
Intro	Cette table est spécialement conçue pour la dépose et la repose d'organes lourds ne dépassant pas 1.5T de charge max, comme par exemple une batterie de véhicule électrique ou un groupe motopropulseur. Polyvalente, elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à ses nombreux réglages et ses supports en option sur demande. De par sa conception robuste, elle a été pensée pour répondre à un besoin d'utilisation intensive.
Texte	<p>Une commande hydropneumatique permet la commande sans effort, rapide et précise en hauteur. La sécurité est assurée par un système de crémaillères latérales à commande pneumatique.</p> <p>Le plateau se déploie pour une surface max. de 1440-1640mmx800mm, et est taraudé M10x1.5 pour recevoir divers accessoires permettant la dépose d'organes. À l'aide de 2 vis entrainées par un 6 pans 17mm, il est possible d'agir sur la planéité de la table +/- 5%, et latéralement de +/- 3,5cm, pour une grande précision de positionnement.</p> <p>Le châssis télescopique de la table de 1650mm à 1850mm permet la réception de batteries de très grandes dimensions.</p> <p>2 réservations latérales sous châssis de 170mm de large espacées de 750mm, permettent le transport de la table à l'aide d'un chariot élévateur.</p>
Plus produit	Forte charge 1500Kg Grande précision de positionnement
Caractéristiques	Caractéristiques : - h. mini : 580mm

- h. maxi : 1800mm
- h. maxi sur crans de sécurité : 1740mm
- temps de montée : 70-110 sec (exemple : 73 secondes avec charge de 457 kg)
- temps de descente : +- 30 sec (exemple : 34 secondes avec charge de 457 kg)
- longueur du plateau : 1400-1600mm
- largeur du plateau : 800mm
- longueur hors tout du châssis télescopique de 1650mm à 1850mm
- équipée de roues bi matières aluminium, polyuréthane : 2 fixes et 2 pivotantes freinées
- roues PU
- pression hydraulique max : 190bar
- alimentation pneumatique : 6-8bar
- poids : 505kg

Durée de garantie	2 ans
Longueur	1 850,00 mm
Largeur	800,00 mm
Hauteur	580,00 mm
Poids du produit	505,00 kg
Hauteur max.	1 800,00 mm
Hauteur min.	580,00 mm
Capacité max (T)	1,50 T
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC

2
WARRANTY



TE

